Under Tally System

BTD-01,BTD-101 BTD-02,BTD-03,BTD-04, BTD-102,103,104 (Under Tally Display Lamp)



UNDER TALLY DISPLAY LAMP는 Switch Display에서 GPI상태를 입력 받아 Green Display에서 변화하여 표시해 줌으로서 장비의 각 모니터의 상태 이상 유무를 사용자가 보다 쉽게 알 수 있게 하는 장비입니다. 또한 GPI접점 고급형 TALLY 로도 사용이 가능합니다.

Feature

- Monitor Tally Display
- 16 x 16 Dot Matrix (16 x 16 x 5)
- ID Max 250
- Data Input (RS-422) with Through Output
- GPI Tally Input
- 3 Color Display Control **(Green / Red / Orange)**

Specifications

BTD-01,BTD-101

- Data Input : RS-422 Through Output (RJ-45)
- Tally Input : GPI Active "H" / "L"
- Display : 16 x 16 LED Dot Matrix 16 x 16 x 5
- Display Color : RED,GREEN,ORANGE
- ID Set : 8bit Max 250
- Connector : RJ-45*2, GPI Tally*1, Update*1

- 전원 : AC85~264V/50,60Hz
- Operating Temperature : 0~40′
- Power Dissipation : 15W이하
- Dimensions (W X H X D) : 220 X 44 X 102(mm)

BTD-02/03/04 BTD-102/103/104

- Data Input : RS-422 Through Output (RJ-45)
- Tally Input : GPI Active "H" / "L"
- Display : 16 x 16 LED Dot Matrix 16 x 16 x 5
- Display Color : RED,GREEN,ORANGE
- ID Set : 8bit Max 250
- Connector : RJ-45*4, GPI Tally*2, Update*2
- 전 원 : AC85~264V/50,60Hz
- Operating Temperature : 0~40′
- Power Dissipation : 15W이하
- Dimensions (W X H X D) : 440 X 44 X 102(mm)