Digital Loudness Monitor

BTA-202LF (4.3"Composite TFT-LCD Monitor)



BTA-202LF는 3G HD/SD-SDI Embedded Audio 신호와 AES/EBU, Digital Monitoring뿐만 아니라 Audio Loudness Monitoring이 가능한 제품입니다.

Feature

- 다양한 Audio Monitor가능
- Loudness (LKFS)Monitor 가능
- Loudness Loggint Data메모리
- NMS통합시스템 Monitor가능
- Audio Loudness Monitoring
- 3G HD/SD-SDI VIDEO & Embedded Audio Input
- Digital/ AES/ EBU Input
- 1CH Analog Line Output(Stereo)
- Headphone Output
- Monitor AMP
- Ethernet(PC Remote/ Loudness Logging Data/NMS)

Specifications

- **VIDEO**
  - Input Channel : 1CH
  - Input Format : 3G / HD/ SD-SDI
  - Supports : 525i, 625i, 720p, 1080i,1080p
  - Output Channel : 1Ch
- **Loudness Mode**
  - Meter Mode : RBU R128 / ITU BS.1770-1 / ITU BS 1770-2 / ITU BS.1770-3
  - Mode : Tarrget, Short-Term, True Peak, Loudness Range, Max Momentary
  - Logging Data : Max 1 Year (Setting), 1Day 2mb, Monitoring 1Day
- **AES/EBU**
  - Input Channel : 4CH
  - Connector : Bnc (75ohm) / DSUB (110ohm)
  - Resolution : 24Bit
  - Sampling Rate : 48KHz

- **Electrical Mechanical**

- Ethernet : TCP/IP (Logging Data)
- NMS : Remote Cpontrol
- Lcd Monitor : 4.3"
- Audio Monitor : Class-D 7W+7W
- Input Voltage : AC90~264V 50/60Hz 50W
- Dimensions : 483(W)*44(H)*350(D)

- **Meter Display**

- ALM(Audio level Phase and Peak Meter) : VU, UK PPM, EBU PPM, NORDIC PPM
- Time Code, Dynamic UMD (Green , RED Tally)

- **Analog Audio Out**

- Output Channel : 1CH
- Format : Analog 4dBu 10Kohm(Balance)