
LEVEL METER

BTL-2403D(Audio Level Indicator(Digital)



Rear View

BTL-2403D 는 24CH 의 방송회선을 접속하여 음성신호의 LEVEL 을 감시하는 장비 입니다.
24CH의 음성신호가 입력되어 각 채널별 26Bar Graph Meter로 Signal Level의 크기를 감시 및 Display 하는 장비입니다. 또한 입력되는 신호가 일정시간 동안 무 신호 입력 일 경우 가청 경보를 발생 함으로서 음성신호에 대한 이상 유무를 확인 할 수 있습니다

Feature

- 24CH Input & Display
- 26 Bar Graph LED Meter
- VU / dB Level Display
- Alarm CH On / Off 기능 (Fault Detect)
- 외부 Alarm Off 기능
- Detect Level Setting (-60dBFS ~ -45dBFS)
- Fault Time Setting (3Sec ~ 34Sec)
- Detect Level 및 Fault Time 채널 별 개별설정 가능
- 2RU Rack Unit Type

Specifications

- **Signal Input**
- Channel : 12CH AES/EBU
- Impedance : 110Ω (balanced) or 75Ω (Unbalanced)
- Level : -60dBu ~ +8dBu (Variable)
- **LED Bar Graph Meter**
- Bar : 26 Bar
- Display Level VU (0=+4dBu) / dBFS (+4dBu=-20dBFS)
- **Alarm**
- Detect Level : -60dBu ~ -45dBu

- Fault Time : 3 ~ 34 Sec

- **Electrical**

- Power : AC85~264V 50/60Hz

- **Physical**

- Operating Temperature : 0°C to 40°C