

장비의 구성

- **Camera Remote Control**

Model : HCR-100/HD

- **Outdoor Pantil & Housing**

Model : HCM-100/HD

- **Configuration**

REMOTE CONTROL



HCR-100/HD

HCR-100/HD는 최대 8대의 Pan/Tilt Head를 컨트롤 할 수 있으며 최대 16채널의 Preset 기능을 가지고 있다.

- 최대 8ch Pan/Tilt 컨트롤
- Pan, Zoom Speed 가변 (5단계)
- Camera CCU 제어
- 간편한 조이스틱 및 조그

SPECIFICATION

- Control : 8ch (Max)
- Data Control : RS-485
- Zoom/Focus : Seeso (Speed 5단계)
- Pan/Tilt : Joystick (Pan Speed 5단계)
- CCU : Camera/Bar, AWB/ABB, Gain, Shutter, Pedestal, IRIS, Bar, Power ON/OFF
- Scene Memory : Page1/Page2 (Max 16CH)
- 소비전력 : AC220V 15W
- 외형치수 : 213L x 85H x 320W

Outdoor Pantil & Housing

HCM-100/HD



제품개요

먼지나 습기, 온도, 충격과 같은 외부의 자극으로부터 카메라를 보호해 주고, 알루미늄 다이캐스팅으로 제작되어 방우 및 태양열에 강하다. 간편한 조작으로 카메라와 렌즈를 설치할 수 있다.

제품특징

- 햇빛 가리개(SUN SHIELD) 가능.
- 전천후 알루미늄 다이캐스팅.
- 방진/방우 밀폐형 구조.
- Heater 및 Fan 내장으로 온도 변화에 자동 동작.
- Wiper 및 Pump 기능 내장.
- 3CCD CCU Control 기능 내장.
- Connector 방식으로 자유로운 유지보수 가능.

SPECIFICATIONS

- 재질 : Aluminum die casting/Aluminum plate
- 중량 : 약 30Kg
- 회전각도 : Pan $0^{\circ} \sim 350^{\circ} \pm 5^{\circ}$, Tilt $-90^{\circ} \sim +20^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- 회전속도 : Pan $0.1^{\circ} \sim 80^{\circ}$, Tilt $0.1^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- 외형 치수 : 617(L)x532(H)x348(W)
- 사용전원 : AC220V 60Hz

Configuration

Configuration

