장비의 구성

- **CAMERA REMOTE CONTROL**
  Model : HCR-500HD
- **HD PAN/TILT HEAD**
  HCM-200HD(실내형)
- **HD PAN/Tilt Reciver**
  HCC-200HD

REMOTE CONTROL



HCR-500HD

HCR-500HD는 최대 8대의 Pan/Tilt Head를 컨트롤 할 수 있으며 최대 16채널의 Preset 기능을 가지고 있다.

- 최대 8ch Pan/Tilt 컨트롤
- Tally Display
- Pan, Zoom Speed 가변 (5단계)
- Camera CCU 제어
- 간편한 조이스틱 및 조그 다이얼

SPECIFICATION

- Control : 8ch (Max)
- Tally Display : 8ch (Max)
- Data Control : RS-485
- Zoom/Focus : Joystick
- Pan/Tilt : Joystick (Pan Speed가변, 5단계)
- CCU : Camera/Bar, AWB/ABB, Gain, Shutter, Pedestal, IRIS
- Scene Memory : Page1/Page2 (Max 16CH)
- 소비전력 : AC220V 30W
- 외형치수 : 213L x 85H x 320W

HD PAN/TILT HEAD





HCM-200HD (실내형)

SNB-PT20는 Camera Pan-Tilt Head로 Preset 기능을 가지고 있다.

- RX, PAN-TILT 일체형
- DC12V 전원 사용으로 회전속도 가변형
  (DC 12V 아답터 제공)
- 미려한 디자인
- 함체는 알루미늄 재질로 제작
- Preset 기능 내장

SPECIFICATION

- 재　　질 : Aluminum
- 색　　상 : Black
- 회전각도 : Pan 0° to 355°
  Tilt -40° to +40° ±5°
- 회전속도 : Pan 20 ° /sec ± 0.6 (Max)
  Tilt 10° /sec ±0.5 (Max)
- 적재하중 : 35Kg Max
- 소비전력 : AC220V 100W
- 동작온도 : -25℃ to 50 ℃
- 외형치수 : 230L x 315H x 150W

▪HD PAN/Tilt Reciver

HCM-200HD (실내형)

Remote Control(HCR-500HD)과
Pan/Tilt(HCM-200HD) 1set 구성 방법





RS-485



HD PAN / TILT HEAD (HCM-200HD)
HD PAN/Tilt Reciver (HCC-200HD)

Remote Control(HCR-500HD)